

Грунт-антисептик для дерева «Теплосил»

Бесцветная акриловая грунт-пропитка с антисептическими свойствами для наружных и внутренних работ.

Назначение: подготовка деревянных поверхностей перед укрытием прозрачными или колерованными лаками или эмалями. Улучшает адгезию к последующим слоям краски; уменьшает расход лакокрасочного материала; в некоторой степени защищает дерево от гниения.

Особенности: сохраняет цвет и не изменяет свойства древесины, не препятствует склеиванию и обработке лакокрасочными материалами. Образует бесцветную защитную пленку, значительно увеличивает срок службы деревянных поверхностей; с фунгицидной защитой. Состав без запаха и растворителей.

Применение: Основание очистить пыли и отслаивающихся и непрочно держащихся участков. Грунт наносить валиком, кистью, пневматическим распылителем или окунанием в 1 слой на чистую сухую поверхность. Перед применением грунт тщательно перемешать. Грунтование рекомендуется проводить при температуре не ниже +8° С и влажности не более 75%. Последующая обработка поверхности проводится после ее полного высыхания. Полное высыхание достигается в течение 1 часа при температуре не ниже +20°С и влажности не более 75%.

Норма расхода при однослойном покрытии 100-120 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности. После работы инструменты очистить водой.

Меры предосторожности: пропитывание производить в защитных очках, резиновых перчатках. При попадании в глаза и на открытые участки тела промыть водой. При обработке методом распыления использовать респиратор. После высыхания состав не токсичен, безопасен для здоровья людей и животных.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.

Условия транспортирования и хранения: грунтовку хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Состав: вода, акриловая дисперсия, консервант, фунгицид, добавки.

Произведено: ООО "Инновационный центр" РФ, г. Ставрополь ул. Нижняя, 4

ТУ 2316-004-66279937-2013