

## Грунт-пропитка Универсальная «Теплосил»

Бесцветная акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ.

**Назначение:** укрепляет рыхлые, непрочные минеральные основания (слабые цементные и известковые штукатурки). Выравнивает впитывающую способность основания. Связывает мельчайшие разрозненные частицы (пыль и т.п.). Улучшает качество покрытия и облегчает процесс отделки основания.

**Особенности:** уменьшает расход шпатлевки или краски; экологически чистый продукт; не содержит растворителя; не имеет резкого запаха; быстросохнущая; идеальна для работы в плохо проветриваемых помещениях.

**Применение:** Основание очистить пыли и отслаивающихся и непрочно держащихся участков. Грунт наносить валиком или кистью в 1 слой на чистую сухую поверхность. Перед применением грунт тщательно перемешать. Грунтование рекомендуется проводить при температуре не ниже +8° С и влажности не более 75%.

Норма расхода при однослойном покрытии 80-100 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности. Полное высыхание достигается в течение 1-2 часов при температуре не ниже +20°С и влажности не более 75%. После работы инструменты очистить водой.

Разрешается работа в помещениях без дополнительной вентиляции.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.

Условия транспортирования и хранения: грунтовку хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, беречь от прямых солнечных лучей. Допускается хранение и транспортирование грунтовки при температуре до - 30°С, но в течение не более 1 месяца. В случае замораживания грунтовки проводить ее разморозку при комнатной температуре.

Состав: вода, стирол-акриловая дисперсия, добавки.

Произведено: ООО "Инновационный центр" РФ, г. Ставрополь ул. Нижняя, 4  
ТУ 2316-004-66279937-2013