

Краска латексная моющая «Абрау» «Интерьер-Элит»

ВД-АК-218- шелковисто-матовая, белая водно-дисперсионная краска с исключительно высокими эксплуатационными свойствами.

Назначение: для окраски стен и потолков административно-офисных, спортивных и жилых помещений с повышенным требованием к декоративному внешнему виду и прочности покрытия. Идеальна для окраски всех видов обоев, фактурных минеральных основ (декоративных штукатурок и т.п.), перекрашивания ранее окрашенных обоев, а также для окраски бетона, кирпича, гипсокартона.

Преимущества: изготавливается с использованием сырья лучших мировых производителей. Супербелая, быстросохнущая. Экологичная, без запаха. Не желтеет со временем. Устойчива к многократной интенсивной очистке, в том числе, с применением дезинфицирующих средств. Выдерживает не менее 3000 проходов мокрой щеткой. Возможна самостоятельная колеровка пигментными пастами.

Применение: основание очистить от пыли и отслаивающихся и непрочно держащихся участков. Зашпатлеванные, осыпающиеся и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать Грунт-пропиткой укрепляющей «Теплосил». Краску наносить валиком, кистью или распылителем в 1-2 слоя на чистую сухую поверхность. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой в количестве не более 5% от массы краски. Окрашивание проводить при температуре не ниже +10° С. Второй слой краски наносить через 2-4 часа при температуре +15° С и влажности не более 75%. Норма расхода при однослойном покрытии 90-110 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности. Разрешается работа в помещениях без дополнительной вентиляции. После работы инструменты очистить водой.

3. **Меры предосторожности:** краска пожаро- и взрывобезопасна. Работать в спецодежде, использовать перчатки. При попадании на кожу промыть под струей проточной воды.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.

Условия транспортирования и хранения: хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, беречь от прямых солнечных лучей. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°С, но в течение не более 1 месяца. В случае замораживания проводить ее разморозку при комнатной температуре.

Состав: вода, наполнители, сополимерная акриловая дисперсия, пигменты, добавки.

Произведено: ООО "Инновационный центр" РФ, г. Ставрополь ул. Нижняя, 4
ТУ 2316-004-66279937-2013

