

Краска латексная атмосферостойкая «Абрау» «Фасад - Концентрат» для наружных и внутренних работ ВД-АК-12- водно-дисперсионная белая матовая краска.

Назначение: краска предназначена для окраски фасадов и других наружных работ по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным и другим пористым поверхностям. Разбавляется водой.

Преимущества: изготавливается с использованием сырья лучших мировых производителей. Супербелая, быстросохнущая. Экологичная, без запаха. Не желтеет со временем. Стойкая к воздействию влаги, щелочей, УФ излучения и промышленных загрязнений воздуха. Возможна самостоятельная колеровка пигментными пастами.

Применение: Основание очистить от пыли и отслаивающихся и непрочных держащихся участков. Зашпатлеванные, осыпающиеся и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать Грунт-пропиткой универсальной «Теплосил». Краску наносить валиком, кистью или распылителем в 1-2 слоя на чистую сухую поверхность. Перед применением краску тщательно перемешать и разбавить водой в соотношении 4 части краски + 1 часть воды по массе. Полученный раствор использовать в течение не более 2-3 суток. Окрашивание проводить при температуре не ниже +8° С. Второй слой краски наносить через 2-4 часа при температуре +15° С и влажности не более 75%.

Норма расхода при однослойном покрытии 120-150 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности. После работы инструменты очистить водой.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.

Условия транспортирования и хранения: краску хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, беречь от прямых солнечных лучей. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°С, но в течение не более 1 месяца. В случае замораживания краски проводить ее разморозку при комнатной температуре.

Состав: вода, наполнители, стирол-акриловая дисперсия, пигменты, добавки.

Произведено: ООО "Инновационный центр" РФ, г. Ставрополь ул. Нижняя, 4

ТУ 2316-004-66279937-2013