

**Краска латексная «Абрау» «Для стен и потолков» ВД-АК-212
- водно-дисперсионная белая матовая краска.**

Назначение: краска предназначена для внутренней окраски стен и потолков по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, гипсокартонным, зашпатлеванным и другим пористым поверхностям, а так же по извести и старым водно-дисперсионным покрытиям в сухих помещениях. Разбавляется водой.

Преимущества: изготавливается с использованием сырья лучших мировых производителей. Супербелая, быстросохнущая. Экологичная, без запаха. Не желтеет со временем. Стойкая к деликатной влажной уборке губкой, ветошью. Возможна самостоятельная колеровка пигментными пастами.

Применение: Основание очистить пыли и отслаивающихся и непрочно держащихся участков. Зашпатлеванные, осыпающиеся и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать "Грунт-пропиткой укрепляющей «Теплосил». Краску наносить валиком, кистью или распылителем в 1-2 слоя на чистую сухую поверхность. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить до 5% водой. Окрашивание проводить при температуре не ниже +15° С. Второй слой краски наносить через 2-4 часа при температуре +15° С и влажности не более 75%.

Норма расхода при однослойном покрытии 90-110 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности. После работы инструменты очистить водой.

Разрешается работа в помещениях без дополнительной вентиляции.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.

Условия транспортирования и хранения: краску хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, беречь от прямых солнечных лучей. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре до -30°С, но в течение не более 1 месяца. В случае замораживания краски проводить ее разморозку при комнатной температуре.

Состав: вода, наполнители, пигменты, стирол-акриловая дисперсия, добавки.

Произведено: ООО "Инновационный центр" РФ, г. Ставрополь ул. Нижняя, 4
ТУ 2316-004-66279937-2013